

KÄRCHER

FloorPro Gulvvedlikeholdsmiddel RM 746

Produserer et smussavvisende belegg og gir en skinnende blank finish.

pH 9.2
i konsentrat



Egenskaper

- Hverdagsrengjører for vannbestandige harde og elastiske gulv
- Løser opp tung olje, fett, og mineralforurensing
- Kraftig såpe
- Produserer slitesterk, smussavvisende beskyttelse
- Non-slip
- Polerer veldig enkelt. Produserer en skinnende høyglanset finish.
- Lavtskummende
- Skånsom virkning
- Frisk og behagelig duft
- NTA-fri
- Løsemiddelfri

Bruksalternativer

- Gulvvaskemaskiner
- manuell

Bruksområder

Bilforhandler og bilverksted	Rengjøring av gulv
Rengjøring av bygg	Rengjøring av gulv
Pleie- og eldrehjem, legekantor	Rengjøring av gulv
Hoteller, catering	Rengjøring av gulv
Industri	Rengjøring av gulv
Offentlig drift	Rengjøring av gulv
Dagligvare	Rengjøring av gulv

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
10 l	1 Stk	6.295-156.0

Anvendelse

Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk egnet børste/pad og nal for underlaget som kreves.
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.
- Poler med en diskmaskin der det er nødvendig.

manuell

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Rengjør overflaten manuelt.
- Poler med en diskmaskin der det er nødvendig.

Instruksjoner for bruk

- Gjelder ikke for tre eller utett parkett.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
- P280 This phrase is currently not available
- P264 Vask grundig etter bruk.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Gulvvaskemaskiner - vedlikeholdsrengjøring	1 - 3 %	lett	2440 m ²
1000 ml	Manuell - vedlikeholdsrengjøring	1 - 3 %	medium	6000 m ²