

KÄRCHER

FloorPro Intensiv-grunnrengjøringsmiddel Extra RM 752

Aktivt oppskuringsmiddel med god duft som effektivt fjerner glans, voks og polymerbelegg.

pH 13.2
i konsentrat



Egenskaper

- kraftig dyprengjøringsmiddel for fjerning av smuss og skitt
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- For grundig rengjøring av sterkt tilsmussede industrielle gulvbelegg
- Fjerner voks og polymerbelegg
- FIGR-testet 01/2014 (Forsknings og testinginstitutt for Facility Management GmbH)
- ingen ubehagelige gasser
- Behagelig frisk duft
- Veldig kort reaksjonstid
- Svært økonomisk
- Lavtskummende
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksalternativer

- Gulvvaskemaskiner
- Singeldiskmaskiner
- Grovstøvsugere
- manuell

Bruksområder

Bilforhandler og bilverksted	Rengjøring av gulv
Byggebransjen	Rengjøring av gulv
Industri	Rengjøring av gulv
Rengjøring av bygg	Rengjøring av gulv
Offentlig drift	Rengjøring av gulv
Hoteller, catering	Rengjøring av gulv
Dagligvare	Rengjøring av gulv

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
10 l	1 Stk	6.295-813.0
200 l	1 Stk	6.295-814.0

Anvendelse

Dyprengjøring (skitt)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.

Dyprengjøring (pleie)

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Bruk passende børste og nal for gulvvaskemaskinen eller singeldiskmaskinen.
- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Bruk produktet til å gjøre overflaten jevnt våt.
- Bløtlegg
- Behandlingstiden er 5-10 minutter, avhengig av tykkelsen på belegget.
- Rengjør overflaten med maskinen og passende tilbehør.
- Rengjør manuelt.
- Støvsug opp det skitne vannet fra overflaten i overlappende seksjoner.
- Skyll med rent vann og sug opp vannet helt til all skitt og rengjøringsmidler er fjernet.



Instruksjoner for bruk

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.
- Oppbevares kun i originalemballasjen mellom -5 og 30°C.
- Unngå direkte sollys.
- Rengjør maskinen etter bruk.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H290 Kan være etsende for metaller.
- H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
- Z 20 Inneholder Limonene. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)
- Quick start
- FIGR kompetanse (Forskning og testingsinstituttet for Facility Management GmbH)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Dyprengjøring (pleie)	20 - 50 %	medium-sterk	30 - 50 m ²
1000 ml	Dyprengjøring (skitt)	5 - 20 %	medium-sterk	50 - 200 m ²
1000 ml	Rengjøring	2 - 5 %	medium	