

KÄRCHER

PressurePro Bilvask, alkalisk konsentrat RM 81 eco!efficiency

Universelt høytrykksrengjøringsmiddel for fjerning av gjenstridig olje, fett og mineralforurensning. Med eco!efficiency formuleringen er den spesielt økonomisk, effektiv og miljøvennlig.

pH 12.3
i konsentrat



Egenskaper

- Effektivt økologisk høytrykksrengjøringsmiddel
- Løser opp tung olje, fett, og mineralflekker
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Snill mot miljøet og materiell
- Frisk og behagelig duft
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri
- Fri for fosfater
- Silikonfri

Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprayenheter

Bruksområder

Landbruk	Transport og maskiner
Bilforhandler og bilverksted	Bil-/ motorvask, Rengjøring av deler
Byggebransjen	Transport og maskiner
Industri	Avfetting av overflater
Offentlig drift	Bil-/ motorvask
Transportfirmaer og busselskaper	Rengjøring av presenninger (tarpaulin), Bil-/ motorvask
Næringsmiddelindustri	Gulv- og overflaterengjøring

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
2.5 l	4 Stk	6.295-642.0
10 l	1 Stk	6.295-643.0
20 l	1 Stk	6.295-644.0
200 l	1 Stk	6.295-645.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Påfør primærblanding med rent vann.
- Juster doseringen og temperaturen på maskinen.
- Rengjør objekt i overlappende seksjoner.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann



Instruksjoner for bruk

- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H290 Kan være etsende for metaller.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Høytrykksvasker (80 °C)	1+3	0.75 – 4 %	medium	260 m ²
1000 ml	Høytrykksvasker (60 °C)	1+3	1 – 5 %	medium	260 m ²
1000 ml	Sprayenheter		5 – 25 %	tung	220 m ²