

FloorPro Dekk- og gummimerkefjerner RM 776

Svært aktivt spesialrengjøringsmiddel for fjerning av gummi- og slitasjemerker. Fjerner også effektivt gjenstridig olje-, sot- og sotforurensning, samt polymer- og voksbelegg. Teiprester fjernes effektivt.

pH 13
i konsentrat



Egenskaper

- Kraftig rengjøringsmiddel for fjerning av dekk og slitasjemerker
- Oppløser slitasjespor og merker forårsaket av industritrucker
- Fjerner effektivt olje, fett og røykharts
- Fjerner voks og polymerbelegg
- Fjerner effektivt teiprester
- Kan også brukes til sluttrengjøring på byggeplasser
- NTA-fri

Bruksalternativer

- Sprayenheter

Bruksområder

Bilforhandler og bilverksted	Rengjøring av gulv
Byggebransjen	Rengjøring av gulv
Rengjøring av bygg	Rengjøring av gulv
Industri	Rengjøring av gulv
Offentlig drift	Rengjøring av gulv
Dagligvare	Rengjøring av gulv
Transportfirmaer og busselskaper	Rengjøring av gulv

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
10 l	1 Stk	6.295-545.0
20 l	1 Stk	6.295-546.0
200 l	1 Stk	6.295-572.0

Anvendelse

Dyprengjøring

- Fjerner grovt skitt ved å feie.
- Fukt det forurensede området grundig med for eksempel en pumpeflaske.
- Bløtlegg
- Kontakttid 10-15 minutter, avhengig av graden av tilsmussing
- Rengjør og støvsuger overflaten i én prosedyre.

Instruksjoner for bruk

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Gjelder ikke for alkaliske sensitive overflater
- Ikke bruk på tre, lineoleum eller uforseglet parkett.
- Ikke bruk fargede kluter/pads (risiko for fargesmitting)
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Bruk vernehansker og vernebriller når du bruker produktet.
- Sørg for god ventilasjon
- Bruk bare sprayenheter som er resistente mot løsningsmiddel.
- Oppbevar frostsikkert.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- H290 Kan være etsende for metaller.
- P280 This phrase is currently not available
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Dyprengjøring	40 ml/m ² ufortynnet	tung	25 m ²