

PressurePro Olje- og fettløser konsentrat Extra RM 31 eco!efficiency

Konsentrert dypprengjøringsmiddel for rengjøring med høytrykksvasker. Fjerner effektivt fastsittende skitt som olje, fett, tjære, sot og røyk. Med eco!efficiency er RM 31 miljøvennlig, økonomisk og effektiv.

pH 13.5
i konsentrat



Egenskaper

- Effektivt økologisk høytrykksrengjøringsmiddel
- Fjerner effektivt olje, fett og røykharts
- Aktiv rengjøring ved alle temperaturer
- Frisk og behagelig duft
- Fri for fosfater
- Silikonfri
- Tensider nedbrytbare i henhold til EEC 648/2004
- Hurtigseparerer olje/ vann i oljeseparatoren (lett å skille = asf)
- NTA-fri

Bruksalternativer

- Høytrykkspylere
- Sprayenheter

Bruksområder

Landbruk	Transport og maskiner, Stall og fjøs, Fat og tønner
Bilforhandler og bilverksted	Bil-/ motorvask, Rengjøring av deler
Byggebransjen	Transport og maskiner
Industri	Avfetting av overflater
Offentlig drift	Bil-/ motorvask, Fasaderengjøring
Transportfirmaer og busselskaper	Bil-/ motorvask
Næringsmiddelindustri	Meieritanker o.l.
Rengjøring av bygg	Fasaderengjøring

Tekniske data

Beholderstørrelser	Forpakning	Artikkelnummer
2.5 l	4 Stk	6.295-646.0
10 l	1 Stk	6.295-647.0
20 l	1 Stk	6.295-648.0
200 l	1 Stk	6.295-649.0

Anvendelse

Høytrykksspylere

- Påfør primærblanding med rent vann.
- Juster doseringen og temperaturen på maskinen.
- Rengjør.
- Skyll med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Sprayenhet

- Velg riktig dosering og kombiner med rent vann.
- Dekk objektet helt med rengjøringsmiddel
- Bløtlegg
- Reaksjonstid 1-5 minutter, avhengig av tilsmussingsgrad.
- Skyll overflaten godt med rent vann.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann

Instruksjoner for bruk

- Test materialkompatibiliteten først på et mindre synlig sted.
- Skal ikke brukes på malte overflater.
- Ikke la rengjøringsløsningen tørke ut.
- Ved påføring innen matvareproduksjon, skyll grundig med drikkevann
- Oppbevar frostsikkert.
- Fra 140 °C, ikke dosér mer enn 4 %.

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

- H290 Kan være etsende for metaller.
- H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
- P280 This phrase is currently not available
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
- P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
- P405 Oppbevares innelåst.
- P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

Ytterligere informasjon

- Sikkerhetsdatablad (HMS)

Dosering og utnyttelsesgrad

Innhold	Rengjøringsmetode	Primær blanding	Dosering	Forurensning	Utnyttelsesgrad
1000 ml	Høytrykksvasker (80 °C)	1+3	0.75 – 4 %	tung	180 m ²
1000 ml	Høytrykksvasker (60 °C)	1+3	1 – 5 %	tung	180 m ²
1000 ml	Sprayenheter		5 – 25 %	medium-sterk	180 m ²