



WMC6767VI.S

Profesjonell vaskemaskin

Generell beskrivelse

Kapasitet: 7 kg
Trommelvolum: 60 ltr.
Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm
Programoppdatering
Desinfeksjon 60°C
Automatisk doseringssystem: Eksternt

Konstruksjon

- Installasjonsmodus: Frittstående
- Lasteposisjon: Front
- Belastningsforhold: 1 : 9
- Kapasitet: 7 kg
- Trommelvolum: 60 ltr.
- Rustfri trommel
- Rustfri stål innvendig
- Stor dør: 31 cm
- Døråpningsvinkel: 180 °
- Døråpning: Venstre hengslet
- Farge: Rustfritt stål
- Farge: Sort
- Kabinett: Rustfritt stål
- Standard
- Flyttbare løftere

Standard elektrisk tilkobling

- Nei
- Tilkoblingseffekt: 7200 W
- Nominell sikringsstrøm: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Ledningslengde: 2,1 m
- Antall faser: 3

Tilkobling vann og avløp

- Størrelse: 3/4" (1/2" adapter inkludert) Kan kobles til varmt eller kaldt vann
- Varmt vann
- PEX innløpsslange
- Dreneringssystem: Avløpsventil
- Maks.tid for vanninntak
- Tømmings kapasitet: 20 l/min

Styring

- Display: LCD panel
- Programoppdatering
- Resttidsindikator
- Dispenser: Manuell pull-out
- Oppvaskmiddeldispenser 3 rom
- Nødåpningsfunksjon
- Barnesikring

Dimensjoner

- Installasjonsmodus: Frittstående
- Mål (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Dimensjoner emballasje (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
- Netto vekt: 77 kg
- Bruttovekt: 80,2 kg
- Regulerbare føtter: 10 mm
- Dybde når døren er åpen: 965 mm
- Lengde på inntaksslange: 150 cm
- Lengde på avløpsslange: 160 cm

Egenskaper

- Sentrifugering: Fast
- Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm
- Balansekontroll
- Overløpskontroll
- Digitalt display av gjenværende funksjonstid
- Wi-Fi: Integrert
- Overopphetingsvern
- Termisk og elektronisk beskyttelse mot overoppheting

Ytelse

- Kapasitet: 7 kg
- Sentrifugeringshastighet: 1600 rpm
- G-faktor: 530
- Varmeelementets effekt: 7000 W
- Temperaturomfang: Kald - 90 grader
- Resttidsindikator

Programmer

- Programoppdatering
- Intensiv 90°C
- Intensiv 60°C
- Hvit vask 90°C Profesjonell
- Hvitt/kulørt 60°C Profesjonell
- Hvitt/kulørt 40°C Profesjonell
- Hurtigvask 60°C Profesjonell
- Hurtigvask 40°C Profesjonell
- Syntetisk 40°C Profesjonell
- Ull-/Håndvask 30°C Profesjonell
- Skylling
- MOP 90°C
- MOP 60°C
- Mikrofiber 60°C
- Desinfeksjon 40°C
- Desinfeksjon 60°C
- Desinfeksjon 90°C
- Allergi bomull 60°C

Sertifikat

- ISO 14001

Tilkobling

- Myntinnkast: Myntinnkast
- Automatisk doseringssystem: Eksternt
- Varenr.: 738293
- EAN kode: 3838782496745

