



DFI544K/1

Integrerbar oppvaskmaskin

Generell beskrivelse

Turbo Kombi Tørk
Linje: Logic
Installasjonsmodus: Helintegrerbar
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antall kurvnivåer: 3
Antall kuverter: 14
Topp kurv: lett høydejustering; Håndtak; Avtakbar
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



Konstruksjon og ytelse

- Sveiset rustfri stålcontainer
- Flottør – registrerer vannlekkasje i bunnen
- Standby Vannbeskyttelse
- Dreneringspumpe med antiblokk – Beskytter pumpen mot avfall
- 7 hoveddele i rustfritt stål
- Skjult varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean Sensor- måler graden av smuss i vannet
- Automatisk dispenser for best mulig vaskeresultat
- Antall sprayarmer: 3
- Antall spraysoner: 9
- Turbo Kombi Tørk
- Automatisk døråpner
- Cutlery Power Zone - ekstra vaskekraft til bestikkurven

Bruk og fleksibilitet

- Antall kuverter: 14
- Antall kurvnivåer: 3
- Topp kurv: lett høydejustering; Håndtak; Avtakbar
- Overkurv: Premium
- Øvre kurvsystem: Justerbar høyde
- Lettbetjente teleskopskinner med kulelagre for øvre kurv
- Underkurv: Premium
- Tettmasket kurv både oppe og nede
- Bestikkurv
- 2 LED lys
- Påkrevet trykk på innløpsvann: 0,03-1 MPa

Interaksjon og kontroll

- Wi-Fi: Integreert
- Display: LCD panel
- Mulighet for å opprette egne programmer: Hukommelsesfunksjon
- Antall av programmer: 9
- Antall valgmuligheter : 7
- Status Light™ – smart fargeindikasjon av oppvaskprosessen
- Indikator for resterende tid: Ja
- Indikasjon av programslutt: Angis med lyd og lys

Funksjoner, programmer og innstillinger

- 9 programmer: Auto-oppvask; Intensiv program; ECO-oppvask; Hygieneoppvask; Tidsprogram; Skyll og hold; Quick Pro-oppv; Selvreinsing; Antilukt
- Start delay: Timerfunksjon
- Green funksjon
- Speed funksjon
- Night funksjon
- Superskylling

Design og tilpasning

- Dørfjær kan justeres fra fronten
- Bakre føtter kan justeres fra fronten
- Borrelås til enkel installasjon av dørfront
- ErgoHeight
- For montering av møbeldør 680-760 mm
- Min. nichebredde : 600 mm
- Min. nichehøyde: 820 mm
- Dybde (inkl. veggavstand): 555 mm
- Innstillbar høyde: 53 mm

Sikkerhet og vedlikehold

- Aqua Safe™ - Sikrer mot vannskader
- Låser knappene
- Glansemiddelindikator: Varsling i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Varmt eller kaldt vann 3/4"
- Maks temperatur på inntaksvann: 70 °C
- Lydnivå (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Varighet ved Eco program: 250 min
- Energiforbruk pr. syklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,54 kWh
- Vannforbruk per vask: 9,2 ltr.
- Energiforbruk i standby modus: 0,49 W
- Energiklasse: A
- Kabelstikk kobling: Euro
- Tilkoblingseffekt: 1900 W
- Antall faser: 1
- Nominell sikringsstrøm: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrevet trykk på innløpssvann: 0,03-1 MPa
- Netto vekt: 37,6 kg
- Støyklasse: B
- Energieffektivitetsklasse : 31,8 %
- Rengjøringsevne: 1,121
- Tørkeevne: 1,061
- Utsatt start: 3,99 W
- Nettverk-standby: 1,99 W
- Energiforbruk pr. 100 syklus: 54 kWh

Dimensjoner

- Bredder: 596 mm
- Høyde: 819 mm
- Dybde: 554 mm
- Produktets max. høyde: 872 mm
- Ledningslengde: 1730 mm
- Dybde når døren er åpen: 1191 mm
- Lengde på inntaksslange: 163 cm
- Lengde på avløpsslange: 200 cm

Logistisk informasjon

- Emballasje bredde: 640 mm
- Emballasje høyde: 890 mm
- Emballasje dybde: 680 mm
- Bruttovekt: 40,9 kg
- Varenr.: 743359
- EAN kode: 3838782772368
- Designtype: Husholdningsprodukt
- Design: Logic