

**Åpner døren for å tørke tallerkener**

Lufttørringsteknologien fullfører hver oppvasksyklus med en frisk luft. Døren blir satt på gløtt under den siste del av tørkingen uten at man trenger å løfte en finger. Naturlig luft kan sirkulere inne i maskinen, og tørker tallerkenene og bestikket fullstendig.

Lufttørringsteknologien fullfører hver oppvasksyklus med en frisk luft. Døren blir satt på gløtt under den siste del av tørkingen uten at man trenger å løfte en finger. Naturlig luft kan sirkulere inne i maskinen, og tørker tallerkenene og bestikket fullstendig.

**Fordeler og Egenskaper****Effektiv rengjøring av selv den mest skitne oppvasken**

Det intensive programmet sikrer en effektiv og kraftig rengjøring av selv den mest skitne oppvasken. Dette takket være en vannstråle på 70°C.

**Rask og effektiv ytelse**

For mindre mengder oppvask er dette 30-minutters hurtigvaskeprogrammet en tidsbesparende løsning som gir perfekte vaskeresultater.

- Betjeningspanel med symboler
- Sensorkontroll oppvask
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 3 timer
- Bestikkurv
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Takmontert spylearm for ekstra grundig rengjøring
- Høyderegulerbar overkurv
- Øvre kurv med: Nedfellbare kopphyller
- Nedre kurv med: Faste tallerkenrekker
- Programmer: 90 Min, Eco 50°, Intensive 70°, QuickPlus 60°, Rinse & Hold

**Få mer frihet – utsett starten på syklusen i tre timer**

Takket være Starttidsvalg-funksjonen, kan du programmere oppvaskmaskinen til å starte neste syklus innenfor tre timer.



**Produktspesifikasjon**

Serie	300	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	104
Installering	Bygg under	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x590	Type monteringskinner	Normal
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Tilkoblingseffekt, w	1950
Dørfarge	Hvit	Sikring (A)	10
Kapasitet kuverter	13	Lengde på kabel (m)	1.5
Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm	0	Lengde på utløpslangen (cm)	150
Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm	0	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Dørmonteringssett	Nei	Type inntaksslange	Standard hot
Før bestikk	Bestikkurv	Overflomssikring	PERMASAFE
QuickSelect	-	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
SprayZone	Nei	Øvre spray	Ingen
SoftGrip	Nei	Øvre sprayarm	Standard
Antall SoftSpikes-holdere	-	Nedre spylearm	Standard
Ant.program	5	Alternativer	Ingen
Ant.temperaturer	3	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot; Adj 0 to 6 cm
BeamOnFloor	Ingen	Høyde møbeldør (mm)	No wooden panel-No wooden panel
Innvendig belysning	Nei	Vekt møbeldør (kg)	No wooden panel-No wooden panel
Energiklasse	F	Programindikator	LED
Lydnivå dB(A)	49	EAN-kode	7332543777358
Lydnivåklasse	C	PNC	911 549 094
Rengjøringssevne, indeks	1.121	WiFi	Nei
Tørkeevne	1.061	Installasjon	Frittstående

PSGBDW200DE00008

