

EFI 8060-90 B

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	288x598x290
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	39,6
Hydraulisk effektivitet	A
Effektivitetsklasse, belysning	B
Lysstyrke (lux)	133
Effektivitet, fettfiltrering	C
Lydnivå LWA dB	64
Motor - intern/ekstern	●/-
Ettersug med automatisk stopp (min)	15
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Knapper/TouchControl/TouchLess	-/●/●
Viftehastigheter - antall trin	4
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	540
Energiforbruk i watt	90

Utstyr ventilator

Metallfettfiltre - antall	1
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	1x8
Avtrekk/resirkulasjon	●/●
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	65/75

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	98
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/1,2
Avtrekkør diameter (mm)	120/150
Mottrykksventil	●



- Ventilator for underbygging i svart
- Energiklasse A
- Anslått årlig forbruk 39,6 kWh
- God sugestyrke, opp til 540 m3/h
- Effektivitetsklasse, belysning B
- Elektronisk regulering med 4 hastigheter
- Effektivt arbeidslys med LED-panel
- 1 metallfettfiltre
- Timerfunksjon - ettersug 15 min.
- Enkel betjening med TouchLess
- Mulighet for resirkulasjon med aktivt kullfilter
- Lydnivå 64 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 28,8x59,8x29 cm



