

EFS 3461- 90 X

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	650-1030x600x500
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	49
Hydraulisk effektivitet	A
Effektivitetsklasse, belysning	A
Lysstyrke (lux)	309
Effektivitet, fettfiltrering	C
Lydnivå LWA dB	68
Motor - intern/ekstern	●/-
Styring - mekanisk/elektronisk	●/-
Viftehastigheter - antall trin	3
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	628
Energiforbruk i watt	210

Utstyr ventilator

Metallfettfiltre - antall	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-●
Belysning - Antal/watt	2x3
Avtrekk/resirkulasjon	●/●
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/75

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	216
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/2
Avtrekkør diameter (mm)	120/150
Mottrykksventil	●



- Veggmontert ventilator i rustfritt stål
- Energiklasse A
- Anslått årlig forbruk 49 kWh
- God sugestyrke, opp til 628 m3/h
- Effektivitetsklasse, belysning A
- Effektivt lys med 2 LED-spots
- 2 metallfettfiltre
- Enkel betjening med 3 arbeidstrinn
- Mulighet for resirkulasjon med aktivt kullfilter
- Lydnivå 68 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 65-103x60x50 cm



EFS 3461-90 X

