

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	750-1080x596x414
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	48,6
Hydraulisk effektivitet	A
Effektivitetsklasse, belysning	A
Lysstyrke (lux)	244
Effektivitet, fettfiltrering	C
Lydnivå LWA dB	63
Motor - intern/ekstern	●/-
LCD display	●
Ettersug med automatisk stopp (min)	●/15
Styring - mekanisk/elektronisk	-/●
Betjening - Knapper/TouchControl/TouchLess	-/●/-
Viftehastigheter - antall trin	3
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	660
Energiforbruk i watt	210

Utstyr ventilator


Metallfettfiltre - antall	1
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Avtrekk/resirkulasjon	●/●
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/65

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	216
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/2
Avtrekkør diameter (mm)	120/150
Mottrykksventil	●



- Veggmontert ventilator i svart
- Energiklasse A
- Anslått årlig forbruk 48,6 kWh
- God sugestyrke, opp til 660 m3/h
- Effektivitetsklasse, belysning A
- Elektronisk regulering med 3 hastigheter
- Effektivt lys med 2 LED-spots
- Metallfettfiltre
- Timerfunksjon - ettersug 15 min.
- Enkel betjening med TouchControl og digitalvisning
- Mulighet for resirkulasjon med aktivt kullfilter
- Lydnivå 63 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 75-108x59,6x41,4 cm



EFS 5663-90 B

