

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	174x600x303-421
Innbygging i overskap	•
Energiklasse	C
Anslået årligt forbruk i kwh	43,9
Hydraulisk effektivitet	D
Effektivitetsklasse, belysning	B
Lysstyrke (lux)	138
Effektivitet, fettfiltrering	C
Lydnivå LWA dB	67
Motor - intern/ekstern	•/-
Auto av/på ved uttrekk av panel	•
Styring - mekanisk/elektronisk	•/-
Viftehastigheter - antall trin	3
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	366
Energiforbruk i watt	85

Utstyr ventilator

Metallfettfiltre - antall	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Avtrekk/resirkulasjon	•/•
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/75

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	•/1,3
Avtrekkør diameter (mm)	120
Mottrykksventil	•



- Uttreksventilator i hvitt for innbygging
- Energiklasse C
- Anslått årlig forbruk 43,9 kWh
- Auto av/på ved uttrekk av panel
- God sugestyrke, opp til 366 m3/h
- Effektivitetsklasse, belysning B
- Effektivt lys med 2 LED-spots
- 2 metallfettfiltre
- Enkel betjening med 3 arbeidstrinn
- Mulighet for resirkulasjon med aktivt kullfilter
- Lydnivå 67 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



