

EFU 604- 90 X

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	174x600x303-421
Energiklasse	A
Anslået årligt forbrug i kwh	24,1
Hydraulisk effektivitet	B
Effektivitetsklasse, belysning	A
Lysstyrke (lux)	271
Effektivitet, fettfiltrering	C
Lydnivå LWA dB	69
Motor - intern/ekstern	●/-
Auto av/på ved uttrekk av panel	●
Styring - mekanisk/elektronisk	●/-
Viftehastigheter - antall trin	3
Sugestyrke m3/h - (Norm EN 61591)	410
Energiforbruk i watt	120

Utstyr ventilator

Metallfettfiltre - antall	2
Belysning - Halogenpære/Halogenspot/LED	-/-●
Belysning - Antal/watt	2x3
Avtrekk/resirkulasjon	●/●
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/75

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/1,3
Avtrekkør diameter (mm)	120
Mottrykksventil	●



- Uttreksventilator i rustfritt stål for innbygging
- Energiklasse A
- Anslått årlig forbruk 24,1 kWh
- Auto av/på ved uttrekk av panel
- God sugestyrke, opp til 410 m3/h
- Effektivitetsklasse, belysning A
- Effektivt lys med 2 LED-spots
- 2 metallfettfiltre
- Enkel betjening med 3 arbeidstrinn
- Mulighet for resirkulasjon med aktivt kullfilter
- Lydnivå 69 LWA dB
- Produktmål HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



