

Beskrivelse

Design	Fine Slim
Produktmål i mm HxBxD	900x600x605
Energiklasse	A
Energiforbruk for oppvarmingsfunksjon, standardtest, tradisjonell/multifunksjon, watt	0,99/0,83
Ovnens størrelse i liter netto	77
Stor: 65 liter < volum	•
Overflateareal (arealet av den største bakeplaten, cm ²)	1566

Utstyr

Elektronisk klokke med av-funksjon og TouchControl	•
Elektronisk steketermometer	•
Betjeningsknapper - skruknapper/PushPull	•/-
Betjening av kokesoner - TouchControl/SliderControl	•/-
Magasinskuff	•

Ovnfunksjoner

Lys i ovn antall – standard/halogen/halogensidespot	-/-/2
Antall ovnsfunksjoner inkl. lys	11+1
Eco-oppvarming	•
Hurtigoppvarming av ovn til 180 °C på minutter	4
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill	•
Tinefunksjon (vifte)	•
Turbogrill (vifte + grill)	•
Vifte og over-/undervarme	•
Varmluft med ringvarmeelement	•
Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme)	•
Supergrill (grill + overvarme)	•

Utstyr ovn

EasyClean-emaile - sort/grå	•/-
SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bakvegg	•/-/-
SoftOpen/SoftClose	•/•
Kjølevifte	•
Ovnstiger - Standard/Pyro	•/-
Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Ekstra dyp langpanne - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillrist - Standard/Pyro	1/-
Lag glass i ovnsdør	3
Kald ovnsdør/UltraCold	-/•
Avtakbar ovnsdør	•
Barnesikring/kan kobles ut	•/•


Utstyr koketopp

Antall kokesoner	4
Punktinduksjon	•

EKI 16662-92



- Induksjonskomfyr i hvitt
- Fine Slim design
- Multifunksjonsovn med 11+1 funksjoner, bl.a. ekte varmluft, tine- og pizzafunksjon
- Hurtigoppvarming av ovnen til 180 °C på 4 min
- Energiklasse A
- Ekstra stort ovnsrom på 77 liter
- UltraCold ovnsdør
- Vifte for nedkjøling av frontpanel
- PushPull-knapper
- Barnesikring som kan kobles fra
- TouchTimer med minuttur og steketermometer
- Ovnsdør med SoftOpen&Close
- Dobbel halogensidespot
- SteamClean-funksjon for enkel rengjøring
- Ekstra dyp langpanne
- 4 kokesoner med TouchControl og display
- Punktinduksjon
- Booster på alle kokesoner
- Produktmål HxBxD: 90x60x60,5 cm
- Kan justeres i høyden fra 85-87 og fra 90-92 cm



Restvarmeindikator	•
Oppkokingsautomatikk	•
Booster/Virtual booster/antall kokesoner	4/-
Automatisk grytere registrering	•
Autofokus	•
Timer antall kokesoner	●/4
Holde varm-funksjon alle kokesoner basis/temperatur	-/•
Elektronisk barnelås	•
Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2300/3000
Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1200/1400
Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1200/1400
Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2300/3000

Installasjon

Regulerbare ben/kjul i bakkant/sokkel	●/●/●
Tippesikringsbeslag	•
Elektrisk tilkobling V/Hz	230/400V N~50Hz
Total effekt kW	11
Sikring, amp.	3x16