

Beskrivelse

Design	Design 500
Produktmål i mm HxBxD	900x500x600
Energiforbruk for oppvarmingsfunksjon, standardtest, tradisjonell/multifunksjon, watt	0,99/0,78
Ovnens størrelse i liter netto	65
Stor: 65 liter < volum	•
Overflateareal (arealet av den største bakeplaten, cm2)	1280

Utstyr

Betjeningsknapper - skruknapper/PushPull	•/-
Magasinskufl	•

Ovnfunksjoner

Lys i ovn antall – standard/halogen/halogensidespot	-/1/-
Antall ovnsfunksjoner inkl. lys	11+1
Eco-oppvarming	•
Hurtigoppvarming av ovn til 180 °C på minutter	5
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill	•
Tinefunksjon (vifte)	•
Turbogrill (vifte + grill)	•
Vifte og over-/undervarme	•
Varmluft med ringvarmeelement	•
Pizzafunksjon (varmluft med ringvarmeelement + undervarme)	•
Supergrill (grill + overvarme)	•

Utstyr ovn

EasyClean-emaile - sort/grå	-/•
SteamClean/Aqualyse/Katalyse på bakvegg	•/-/-
Ovnstiger - Standard/Pyro	•/-
Teleskoputtrekk antall sett - flyttbare delvis/helt	1/-
Bageplader - Standard/EasySlip/Pyro	2/-/-
Langpanner - Standard/EasySlip/Pyro	1/-/-
Grillrist - Standard/Pyro	1/-
Lag glass i ovnsdør	3
Kald ovnsdør/UltraCold	•/-
Avtakbar ovnsdør	•
Barnesikring/kan kobles ut	•/•

Utstyr koketopp

Antall kokesoner	4
Restvarmeindikator	•
Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 18/12 /1700
Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 14,5/1200
Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	ø 18/12 / 1700

Installasjon

- Glasskeramisk komfyr i rustfritt stål
- Design 500
- Multifunksjonsovn med 11+1 funksjoner, bl.a. ekte varmluft, tine- og pizzafunksjon
- Hurtigoppvarming av ovnen til 180 °C på 5 min
- Energiklasse A
- Stort ovnsrom på 65 liter
- Kald ovnsdør
- Barnesikring som kan kobles fra
- 1 sett flyttbare teleskopputtrekk
- Halogenbelysning
- SteamClean-funksjon for enkel rengjøring
- 4 kokesoner herav 2 med dobbeltsone
- Produktmål HxBxD: 90x50x60 cm
- Kan justeres i høyden fra 85-87 og fra 90-92 cm



Regulerbare ben/kjul i bakkant/sokkel	●/●/●
Tippesikringsbeslag	●
Elektrisk tilkobling V/Hz	230/400V 3N~50Hz
Total effekt kW	9,4
Sikring, amp.	3x16