

VERNEBLAD

FLO 140



Vis sikkerhetsdatablad



Varselord

Faresetninger

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Artikkelnr.

148703

Kjemikaliets bruksområde

Alkalisk rengjøringsmiddel.

Førstehjelpstiltak

Generelt

Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113. Nødtelefon: se avsnitt 1.4.

Innånding

Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Fjern tilsølt tøy. Skyll straks med mye vann. Vask med mye såpe og vann. Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt

Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Svelging

FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Akutte symptomer og virkninger

Innånding: Innånding av damp/aerosoler kan irritere luftveiene.

Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden.

Øyekontakt: Kjemikaliet virker etsende på øynene og kan forårsake varig skade. Symptomer som sterk svie, rennende øyne, rødhet og tåkesyn vil kunne oppstå. I alvorlige tilfeller er det fare for synsskade/blindhet.

Svelging: Kan forårsake etseskader i slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Fare for perforering av magesekk ved svelging av store mengder.

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr

Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Egnede hansker

Polyvinylklorid (PVC). Neoprengummi. Nitrilgummi. Vitongummi (fluorgummi).

Anbefalt åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

	NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).
--	---

Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Karbondioksid (CO2). Skum. Vannspray, -tåke eller -dis.
Uegneede slokkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer	Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

Tiltak ved utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne. Pass på! Kjemikaliet er etsende.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Opprydding	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Ikke gjenbruk sølte kjemikaliet. Vask den forurensede overflaten med vann.
Andre anvisninger	Se også avsnitt 8 og 13.

Ansvarlig firma

Firmanavn	Foma Norge AS
	1405 Langhus
Land	Norge
Telefon	90514644
Nødtelefon	+47 22 59 13 00 Giftinformasjonen