

# VERNEBLAD

## FLO 170



### Vis sikkerhetsdatablad



Varselord  
Faresetninger

Fare  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

### Generelt

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikkelnr.              | 148706                                             |
| Kjemikaliets bruksområde | Alkalisk vaskemiddel til bil<br>Rengjøringsmiddel. |

### Førstehjelpstiltak

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt                       | Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.<br>Nødtelefon: se avsnitt 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Innånding                      | Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hudkontakt                     | Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Etseskader skal behandles av lege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Øyekontakt                     | Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i minst 30 min. Fjern evt. kontaktlinser.<br>Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.                                                                                                                                                                                                                          |
| Svelging                       | Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger.<br>Kontakt lege. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk.                                                                                                                                                                                                                      |
| Akutte symptomer og virkninger | Innånding: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.<br>Hudkontakt: Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse.<br>Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade. Etsende i øynene, fare for synsskade/blindhet, svie i nesen, etsesår på huden.<br>Svelging: Gir brennende følelse i munn, svelg og spiserør. Fare for alvorlig irreversibel skade. Fare for perforering av magesekk ved svelging av store mengder. |
| Annen informasjon              | Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Verneutstyr

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligere øyeverntiltak | Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).                                                                                                                                                                                |
| Egnede hansker            | Polyvinylklorid (PVC). Neoprengummi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anbefalt åndedrettsvern   | Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2 ).<br>NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfilter og kombinerte filtre - Krav, prøving, merking). NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking). |

## Tiltak ved brannslukking

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler     | Vann. Karbondioksid (CO2).                                                                                                  |
| Uegnede slokkingsmidler    | Bruk ikke samlet vannstråle.                                                                                                |
| Brann- og eksplosjonsfarer | Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.                                                                           |
| Personlig verneutstyr      | Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. |
| Annen informasjon          | Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.       |

## Tiltak ved utslipp

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell                | Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.<br>Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.<br>Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.<br>Pass på! Kjemikaliet er etsende.                                                 |
| Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø<br>Opprydding | Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.<br>Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Vask den forurensede overflaten med vann. |
| Andre anvisninger                                        | Se også avsnitt 8 og 13.                                                                                                                                                                                                                                |

## Ansvarlig firma

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Firmanavn  | Foma Norge AS                     |
|            | 1423 Ski                          |
| Land       | Norge                             |
| Telefon    | 90514644                          |
| Nødtelefon | +47 22 59 13 00 Giftinformasjonen |