



Relax Glass

Stilig terrassevarmer med tonet keramisk glassfront

- Unik design
- Kraftfull
- Høy beskyttelsesklasse
- Keramisk glassfront i sort eller hvitt, hus i sort eller sølv
- Installasjonshøyde 2–3 m (vegg) / 2–3 m (tak)

[Finn flere detaljer i vår online katalog](#)

Elegant umiddelbar varme

Relax Glass er en serie kortbølgeterrassevarmere som gir umiddelbar varme. Den diskrete og stilige designen gjør den ideell for elegante utemiljøer, som private terrasser, taklounger og restaurantterrasser.

Stilig design

Relax Glass terrassevarmere har en svært motstandsdyktig keramisk SCHOTT NEXTREMA®-glassfront, som er tilgjengelig i hvitt og sort. Velg mellom elegant sølvfarget eller tidløst sort kabinett for å passe inn i alle utemiljøer, enten det gjelder boliger eller næringsbygg.

Lett å kontrollere

Relax Glass har en innebygd på/av-bryter på siden av enheten. Timer CBT er tilgjengelig som tilbehør.

Monteringsbraketter følger med

Relax Glass kan monteres horisontalt på vegger eller i tak med medfølgende braketter. 2,2 kW-modellen er bare egnet for veggmontering. Varmeren kan vinkles i flere faste posisjoner.

Relax Glass er en serie kortbølgeterrassevarmere som gir umiddelbar varme.

Relax Glass kan monteres horisontalt på vegger eller i tak med medfølgende braketter. 2,2 kW-modellen er bare egnet for veggmontering. Varmeren kan vinkles i flere faste posisjoner.

Relax Glass er utstyrt med en 1,8 meter lang ledning med støpsel for kobling til jordet kontakt.

Halogenlampe med reflektor i polert aluminium.

Alle modeller har en innebygd på/av-bryter på siden av enheten. Timer er tilgjengelig som tilbehør.

Teknische parametre

Grunnleggende info	
Varme	Elektrisk
Farge innfatning	Svart
Farge glass	Svart
Kapslingsklasse	IP65

Dimensjoner og vekt		
Bredde	1286	mm
Høyde	170	mm
Dybde	128	mm
Vekt	6.9	kg

Elektriske data		
Antall effekttrinn	1	
Varmeeffekt	3	kW
Strøm, varme	13	A
Temperatur på element (maks.)	2100	°C
Frekvens	50	Hz
Fase(r)	1~	
Spennning	230 til 240	V
Spennning	230	V

Motor/regulator supply	
Frekvens	50 Hz

Elektrisk varme		
Varmeeffekt	3	kW
Strøm, varme	13	A
Temperatur på element (maks.)	2100	°C
Lumen	260	lm
Spennning, varme	230	V
Faser	1~	

Accessories

- CBT Elektronisk timer (10740)
- IHBD3 Komfortkontroller (92867)
- CBT Elektronisk timer (10740)

Dokumentasjon

- Declaration of Conformity Relax Glass
- Håndbok Relax Glass
- Katalogsider Relax Glass