

LOMO AC

STILIG & MILJØVENNLIG



TEKNISK DATA

Modell

LOMO 25

| | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Innedel | | | GWH09QCXB-K6DNA1F |
| Utedel | | | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
| Varmekapasitet | Varmeeffekt (nominell) | kW | 0,9 - 4,2 (3,0) |
| | Driftsområde | °C | -25 ∞ +30 |
| | SCOP | kW / kW | 4,0 |
| | Energiklass | A - E | A+ |
| Kjølekapasitet | Kjøleeffekt (nominell) | kW | 0,8 - 3,8 (2,7) |
| | Driftsområde | °C | -15 ∞ +50 |
| | SEER | kW / kW | 7,5 |
| | Energiklasse | A - E | A++ |
| Inne-delen | Mål: h x b x d | mm | 289 x 845 x 209 |
| | Vekt | kg | 10,5 |
| | Lydnivå min - max | dB (A) | 25 - 38 |
| | Luftstrøm | m ³ /h | 300, 430, 500, 550 |
| | IP- klass | IP | IP20 |
| Utedelen | Mål: h x b x d | mm | 555 x 732 x 330 |
| | Vekt | kg | 25 |
| | Lydnivå max | dB(A) | 50 |
| | IP-klass | IP | IP24 |
| | Anbefalt sikring | A | 10 |
| Installasjonsdata | Rørdimensjon væske | tum(mm) | 1/4" (6,35) |
| | Rørdimensjon gas | tum (mm) | 3/8" (9,52) |
| | Max rørstrekk | m | 15 |
| | Maks høydeforskjell | m | 10 |
| | Kjølemedium etter 5m | g/m | 16 |
| | Spenning | V, fas/Hz | 230,1/50 |
| | Kuldemedie (GWP 675) | typ(kg) | R32 (0,53) |

