

Beskrivelse

Produktmåål HxBxD: mm	60x770x518
Indbyggningsmåål HxBxD mm	55x750x490
Punktinduktion	•
SliderControl/CircleControl	•/-
Betjening for hver kogezone	•
Ægte sort glas	•
Restvarmeindikator	•
Opkogningsautomatik	•
Booster/Virtual PowerBooster - antal kogezone	4/-
Gryderegrering - automatisk/intelligent	•/-
Autofocus	•
Timer/antal kogezone	•/4
Minutur	•
Stop&Go Function	•
TwinZone Function/antal	•/1
TwinZone booster kWh	•/-
Holde varm funksjon alle kogezone basis/temperatur °C	-/42°70°95°
Elektronisk børnelås	•
Sikkerhedsstop	•
Antal kogezone	4
Forreste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 14-22 - 2300/3000
Bagerste venstre kogezone størrelse i cm - watt	ø 9-18 - 1200/1400
Forreste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1400/2500
Bagerste højre kogezone størrelse i cm - watt	ø 10-18 - 1400/2500

Installation

El-tilslutning V/Hz	230/400V 2N~50Hz
Total effekt kW	7,4
Sikring, Amp	2 x 16

KKI 7164- 90 T



- Induksjonskokeplate
- Fasettslippte kanter
- Ekte svart glass
- 4 induksjonskokesoner
- Punktinduksjon
- Barnesikring
- SliderControl
- Automatisk gryteregegrering
- Restvarmeindikatorer
- Booster på alle kokesoner
- Oppkokingsautomatikk
- Timer på alle kokesoner
- Stop&Go Function
- TwinZone Booster på 5,0 kW
- Holde varm-funksjon (3 temp.)
- Totaleffekt 7,4 kW
- Produktmåål HxBxD: 6,0x77x51,8 cm
- Innbyggingsmåål HxBxD: 5,5x75x49 cm



