

Beskrivelse

Design - rett kant/fasettslipt/for forsenking	-/●/-
Produktmål HxBxD: mm	48x592x522
Innbyggingsmål HxBxD: mm	42x560x490
TouchControl	●
Restvarmeindikator	●
Oppkokingsautomatikk	●
Antall dobbeltsoner/tripplesoner	2/-
Timer/antall kokesoner	●/4
Elektronisk barnelås	●
Sikkerhetsstopp	●
Antall kokesoner	4
Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 12/21 - 2200
Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 14,5 - 1200
Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 14,5 - 1200
Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 12/18 - 1700

Installasjon

Elektrisk tilkobling V/Hz	230/400V 2N-50Hz
Total effekt kW	6,9
Sikring, Amp	3x16

KK 6520- 90 T



- Glasskeramisk koketopp
- Fasettslippte kanter
- 4 kokesoner herav 2 med dobbeltsoner
- 21 cm kokesone forrest
- Barnesikring
- TouchControl med digitalt display
- Restvarmeindikatorer
- Oppkokingsautomatikk
- Timer på alle kokesoner
- Totaleffekt 6,9 kW
- Produktmål HxBxD: 4,8x59,2x52,2 cm
- Innbyggingsmål HxBxD: 4,2x56x49 cm



KK 6520-90 T

