

Beskrivelse

Design - rett kant/fasettslipt/for forsenking	-/●/-
Produktmål HxBxD: mm	46x780x522
Innbyggingsmål HxBxD: mm	42x750x490
TouchControl	●
Restvarmeindikator	●
Oppkokingsautomatikk	●
Antall dobbeltsoner/tripplesoner	1/1
Timer/antall kokesoner	●/5
Elektronisk barnelås	●
Sikkerhetsstopp	●
Antall kokesoner	5
Forreste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 12/17,5/21 - 2300
Bakerste, venstre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 14,5 - 1200
Forreste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 14,5 - 1200
Bakerste, høyre kokesone størrelse i cm - watt	18 - 1800
Midtre kokesone størrelse i cm - watt	Ø 12/21 - 2200

Installasjon

Elektrisk tilkobling V/Hz	230/400V 2N~50Hz
Total effekt kW	8,7
Sikring, Amp	3x16

KK 7520- 90 T



- Glasskeramisk koketopp
- Fasettslippte kanter
- 5 kokesoner herav 1 dobbelt og 1 trippelsone
- 21 cm kokesone forrest og i midten
- Barnesikring
- TouchControl med digitalt display
- Restvarmeindikatorer
- Oppkokingsautomatikk
- Timer på alle kokesoner
- Total effekt 8,7 kW
- Produktmål HxBxD: 4,6x78x52,2 cm
- Innbyggingsmål HxBxD: 4,2x75x49 cm



KK7520-90T

