

OMI 60-38 T/1

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	820x598x550
Innbyggingsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	14
Energiklasse (EU_2021_EP)	D
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	85
Vannforbruk pr. oppvask, liter (EU_2021_EP)	9,5
Tørkeevne	A
Programvarighet, referanserogram (timer)	03:47
Referenceprogram	ECO 50°
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	B
Lydnivå i dB(A) - (Norm EN 60704-3)	43

Programmer

Antall programmer	6
Antall temperaturer	5
Temperaturer i grader	70/65/50/45/35
Smart program skåne/middel/intensiv	-/•/-
60minA (Quick&Clean)	•
Quick-program 30 min	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/•
Forvask	•

Funksjoner

Display/LCD display/Touch Control	-/•/•
Forsinket start (antall timer)	3-6-9
AquaSensor	•
SpeedFunction	•
Ekstra tørking	•
TurboDrying	•
Inverter motor	•
Indikator for salt/avspenning	•/•
Spylearm Aqua Spray – antall	2/1
Automatisk mykgjøring av vann	•
Watersafe/AquaStop	•/•

Utstyr

SliderDoor	•
Uttrekkskuff	•
Høydejusterbar overkurv	•
Antall kopphyller i overkurv normal/multi	-/4
Håndtak nederste kurv plast/stål	•/•
Sammenleggbare tallerkenrekker i underkurv	4
Knivhyller i underkurv - normal/multi	-/2
Flaskeholder, uttakbar	•
Stor afstand mellem kurvene (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	-/•



- Fullt integrerbar oppvaskmaskin
- Kapasitet 14 kuverter
- Energiklasse D
- Lydnivå 43 dB(A)
- Lydnivåklasse B
- 6 programmer
- 5 temperaturer
- Forsinket start 3, 6, 9 timer
- Inverter motor
- TurboDrying
- Smart program
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Slider dørfeste
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



Installasjon

Total effekt kW	2,1
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	●/1,8

