

Beskrivelse

Produktmål HxBxD mm	820x598x550
Innbyggingsmål i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuverter	12
Energiklasse (EU_2021_EP)	E
Energiforbruk pr. 100 vaskesyklus i kWh(EU_2021_EP)	92
Vannforbruk pr. oppvask, liter (EU_2021_EP)	12
Tørkeevne	A
Programvarighet, referanserogram (timer)	03:25
Referenceprogram	ECO 50°
Lydnivåklasse (EU_2021_EP)	C
Lydnivå i dB(A) - (Norm EN 60704-3)	47

Programmer

Antall programmer	4
Antall temperaturer	2
Temperaturer i grader	65/50
60minA (Quick&Clean)	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/-

Funksjoner

Forsinket start (antall timer)	3-6-9
Funksjon for ½ oppfylling - antal	1
Indikator for salt/avspenning	•/•
Spylearm Aqua Spray – antall	2/-
Automatisk mykgjøring av vann	•
Watersafe/AquaStop	•/•

Utstyr

Antall kopphyller i overkurv normal/multi	2/-
Stor afstand mellem kurvene (tallerkner op til ø 31 cm)	•
Multi bestikkurv/EasySlide	-/•

Installasjon

Total effekt kW	1,9
Elektrisk tilkobling V/Hz	220-240V/50Hz
Sikring, amp.	10
Ledning montert/lengde (m)	•/1,65



- Fullt integrerbar oppvaskmaskin
- Kapasitet 12 kuverter
- Energiklasse E
- Lydnivå 47 dB(A)
- Lydnivåklasse C
- 4 programmer
- 2 temperaturer
- Forsinket start 3, 6, 9 timer
- Alternativ for ½ oppfylling
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Innbyggingsmål HxBxD: 82-92x60x57 cm



OMI 6100-90 T

