



EXTRA1250FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Vippefunktion giver bedre produktpræsentation
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør



Ekstra meget plads på hylderne Elektronisk termostat

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hylderne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard.

Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	Total udstillingsareal	m ² 1,53	Energiklassificering	D
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C -21 til -18	Energiforbrug	kWh/24t 15,28
Vendbar dør	Nej	Klimaklasse	3	Årligt energiforbrug	kWh/år 5578
Hylde-antal & type	8 trådhylder, sort	Brutto-/ Nettovægt	kg 350 / 330	Effekt	W 1100
Hyldefarve	Sort	Brutto-/ Nettovolumen	l 880 / 850	Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Max. belastning på hyld	kg/m ² 150			Lydniveau	dB(A) 53
Fødder / ben	4 justerbare fødder	Køling og funktioner		Dimensioner	
Hjul	Valgmulighed	Termostat, type	Elektronisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm 1250 x 610 x 1399
Eksteriør	Sort / Glas	Køling, type	Ventileret	Udvendige mål (BxDxH)	mm 1350 x 930 x 2035
Interiør	Sort	Afrimning, type	Automatisk, varm gas	Pakkemål (BxDxH)	mm 1450 x 975 x 2230
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	Kølemiddel	R290	40' container kapacitet	stk 16
Lås	Nej	Kølemiddel, mængde	g 149		
		Termometer	Ja		