


TM35C

Minibar

Produktegenskaber

- Lavt energiforbrug
- Kompressorstyret kølesystem
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Justerbare hylder, også i dør
- Vendbar, skummet dør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Display med en knap
til hver funktion



Integreret håndtag

Minibar med et utroligt lavt energiforbrug

En TM kompressordrevet minibar med solid dør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Den kan indbygges i det eksisterende møblement ved tilkøb af et indbygningssæt og hængsel, hvilket gør, at minibardøren og skabslågen åbnes sammen. Derudover sikrer tilbehøret også, at minibaren står stabilt og ikke tipper eller glider frem, når døren åbnes.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hæ	Temperatur-interval	°C	Energiklassificering	
Vendbar dør		Klimaklasse		Energiforbrug	kWh/24t
Hylde-antal & type		Brutto-/ Nettovægt	kg	Årligt energiforbrug	kWh/år
Fødder / ben		Brutto-/ Nettovolumen	l	Strøm	
Eksteriør		Køling og funktioner		Max Ambient	
Interiør		Termostat, type		Effekt	W
Indvendigt lys		Køling, type		Spænding / Frekvens	V/Hz
Lås		Afrimning, type		Lydniveau	dB(A)
		Kølemiddel		Dimensioner	
		Kølemiddel, mængde	g	Indvendige mål (BxDxH)	mm
		Termometer		Udvendige mål (BxDxH)	mm
				Pakkemål (BxDxH)	mm



D

0.15

55

30°C at 55% RH

65

220-240/50

38



310 x 207 x 397

402 x 440 x 510

450 x 475 x 550

Strøm og forbrug

40' container kapacitet	stk
-------------------------	-----

