

VERNEBLAD

Hey'di Prosil



Varselord:

Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Generelt

Artikkelnr.

907

Kjemikaliets bruksområde

Kan brukes på alle sement- og kalk baserte produkter, f.eks betonggulv, pussfasader, avrettingsmasser.

PC1 Klebemidler, Tetningsmidler

PC9 Belegg og Malinger, Fyllstoffer, Spatelmasser, Fortynnere

PC10 Bygge- og konstruksjonsprodukter som ikke dekkes andre steder

PROC5 Blanding i batch-prosesser for utforming av preparater og artikler (i flere trinn og / eller betydelig kontakt)

PROC8b Overføring av kjemikallet (lasting / lossing) fra / til skip / store beholdere på spesialiserte anlegg

PROC9 Overføring av kjemikallet til små beholdere (spesialtilpasset fyllmetode, inkludert veiing)

PROC10 Påføring med rull eller pensel

Førstehjelpstiltak

Generelt

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ta med produktets beholder, etikett eller sikkerhetsdatablad.

Innånding

Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Hudkontakt

Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden grundig med såpe og vann.

Øyekontakt

Skipl straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylling under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Svelging

Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege.

Generelle symptomer og virkninger

Øyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tåreflod og krampes i øyelokkene. Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved hudkontakt.

Særskilt førstehjelpsutstyr

Det skal være lett tilgang til vann eller nøddusj. Antiseptisk salve bør finnes. Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen.

Annen informasjon

Se beskrivelse av førstehjelpstiltak i pkt. 4.1.

Verneutstyr

Symboler



Egnede tekniske tiltak

Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.

Egnede materialer

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Anbefalt åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). EN 136/140/145

Tiltak ved brannslukking

Egnede slökkingsmidler

CO₂, Skum, Pulver og vannmåte. Sand, jord o.l. kan også benyttes.

Uegnede slökkingsmidler

Vannstråle

Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er vannbasert og regnes ikke som brannfarlig. Inntørket produkt er brennbart. Spaltningsprodukter kan være giftig.

Brannslökkingsmetoder

Bruk sløkketiltak som egner seg for de lokale forholdene og miljøet rundt. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Personlig verneutstyr

Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann.

Annen informasjon

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.

Tiltak ved utslipp

Generelle tiltak

Bruk personlig verneutstyr som angitt i rubrikk 8. Unngå kontakt med hud og øyne.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell

Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må ikke ledes ut i jord eller vannløp.

Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale.

Forvaring

Oppbevares i lukket beholder. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted.

Opprydding	Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Produktrester leveres mottaksstasjon for farlig avfall. Rengjør forurensede gulv og gjenstander grundig, OBS - glatte gulv
Andre anvisninger	Se rubrikk 1 for nødkontaktinformasjon. Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr. Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.
Ansvarlig firma	
Firmanavn	Hey'di AS
Postnr.	2016 Frogner
Land	Norge
Telefon	+47 63 86 88 00