

PW-H60 1813 "Foma Edition" 3x230v

Art.nr.: 131105

EAN: 7050481311051



Foma feirer 60 år og tar frem denne oppgraderte modellen for å feire. PW-H60 1813+ Foma Edition er en liten, mobil, kompakt og effektiv tre-faset varmtvannsvasker med stempelpumpe. Standardutstyret er oppgradert til KEW-koblinger og i tillegg har vi lagt med en skumpålegger. Maskinen er utstyrt med et kontrollpanel med varsellamper for feil, nivåvarsling på diesel, avkalkning, m.m. for å øke brukervennligheten på maskinen. PW-H60 er også gjort mer miljøvennlig. Den er produsert med opp til 60% gjenvunnet plast og i tillegg er opptil 90% av komponentene resirkulerbare. PW-H60 er den perfekte maskin for vaktmestere, hjemmet, landbruk og til småindustri.

Teknisk data

Varenummer:	131105
EAN-nr:	7050481311051
Trykk:	180+ bar
Vannmengde:	800+ ltr/time
Styringssystem:	DTS (Delayed Total Stop)
Spenning:	3x230 V-Amp
Absorbert effekt:	4,3 kW
Pumpeturtall:	2800 rpm
Drivstofftank:	18 Liter
Drivstoff:	Diesel
Brennstoff forbruk:	3,2 Kg/t
Brennerkontroll:	Nei
Vekt:	90 kg
Dimensjoner:	82x63x87 cm

Drift og vedlikehold

Driftsinstruks:	- Koble maskinen til vannforsyning (maks 50°C - 2 til 8 bars trykk) - Koble til strømforsyning etter spesifikasjoner på maskinens merkeskilt - Fyll på diesel (ikke BIO) på på dieseltanken - Fyll på avkalkningsvæske på tanken for avkalkingsvæske - Sørg for at maskinen har tilstrekkelig tilluft og avtrekk. Luftforbruk: ca.300m³/t - Koble på høytrykkslange, spylepistol og lanse - Start maskinen med av/på bryteren på maskinen - Sett ønsket temperatur på termostadbryteren - Etter spyling med varmt vann bør man avslutte ved å spyle med kaldt vann i 1 minutt for nedkjøling av spiral - Ved avsluttet arbeid, skru maskinen og vanntilførsel av, slipp av trykket ved å klemme inn spylepistolen
Rengjøring:	- Vask maskinen med fuktig klut ved behov
Ettersyn/kontroll:	Før og etter bruk: - Gjør en visuell sjekk av maskinen og brukerutstyr, ved feil/mangler kontakt en autorisert servicepartner - Sjekk oljenivået på høytrykkspumpen, ved lavt nivå etterfyll med olje(se bruksanvisning for korrekt oljetype) - Se etter lekkasjer, ved lekkasje kontakt en autorisert servicepartner - Sjekk vannfilteret (rengjør/bytt hvis tett/skadet)
Vedlikehold:	- Ingen tiltak

HMS

HMS titak:	- Rett strålen mot riktig punkt før avtrekk. Må ikke rettes mot mennesker eller dyr. - Vær varsom med bruk av utstyret i nærheten av elektrisk utstyr - Ikke lås avtrekket, bruk begge hender på avtrekker/spylepistol - Sørg for oppsamling av vann ved bruk av miljøskadelige kjemikalier - Tenk på støbelastning for omgivelsene. Velg riktig utstyr
Verneutstyr:	Anbefalt verneutstyr ved høytrykkspyling: - Vernebriller - Hørselvern - Gummiklær/ oljehyre - Hansker - Gummistøvler Bruk av annet personlig verne- utstyr er avhengig av de krav omgivelsene setter og bruk av kjemikalier: - Hjelm - Gassmaske

Teknisk service

Produsent:
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering

El-avfall

Reservedeler



**Servicekit A PW-H41
1813**

Art. nr: 171032



**Servicekit B
1310/1713/1813**

Art. nr: 171001