



Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 392/2012

Model betegnelse:	TDH8WA2
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic
Type	Varmepumpe

Nominel kapacitet, kg	8	Dimensioner i cm	Højde	84,5
			Bredde	59,5
			Dybde	60
Energieffektivitetsindex (EEI)	5,9	Energieffektivitetsklasse	E	
Vægtet tørreevne, %	82	Tørreevne effektivitetsklasse	B	
Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørrecyklus. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan apparatet benyttes.			1,29	
Programvarighed (h:min)	Nominel kapacitet	210	Type design: (Indbygning/fritstående)	Fritstående
	Halv	125		
Emission af luftbåren støj (dB(A) re 1 pW)	65	Klasse for emission af luftbåren støj		
Slukket tilstand (W)	0,5	Left-on tilstand (W)	0,8	
Udskudt start (W) (hvis relavant)	4	Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)	n/a	
For husholdningstørretumblere, der er udstyret med en varmepumpe, den kemiske betegnelse eller den godkendte industribetegnelse for det anvendte kølemiddel, med forbehold af forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser			R290	
Link til oplysninger om tilgængeligheden af reservedele for professionelle reparatører og slutbrugere			www.scandomestic.dk	
Link til websted med reparationsvejledning til slutbrugere			www.scandomestic.dk	
Link til vejledende priser før skatter og afgifter			www.scandomestic.dk	
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)			24	

Yderligere information

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



Produktdatablad

Teknisk dataark

Nominel kapacitet for eco-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	8
Energiforbrug for eco-programmet ved hel fyldning (Edry)	kWh/Cyklus	1,42
Energiforbrug for eco-programmet ved delvis fyldning (Edry,½)	kWh/Cyklus	0,81
Vægtet energiforbrug for eco-programmet (EtC)	kWh/Cyklus	0,96
Standardenergiforbrug for eco-programmet (SEC)	kWh/Cyklus	1,7
Energieffektivitetsindex (EEI)	-	5,9
Programvarighed for normalprogrammet ved bomuld, hel fyldning (T dry)		210
Programvarighed for normalprogrammet ved bomuld, halv fyldning (T dry1/2)	t:min	125
Eco-programmets varighed (Tt)	t:min	2:25
Eco-programmets gennemsnitlige tørreevne ved hel fyldning (Cdry)	%	80
Eco-programmets gennemsnitlige tørreevne ved halv fyldning (Cdry½)	%	80
Vægtet kondenserings effektivitet af øko-programmet (Ct) (hvis relevant)	%	82
Lydeffektniveau (vægtet gennemsnitsværdi)	dB(A) re 1pW	65
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,5
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	0,8
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	Ja/Nej	Ja
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	n/a
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	4

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk