

Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) NO.65/2014--Ref:IEC61591

	Value	Unit	
Supplier's name or trade mark/Leverandørens navn eller varemærke/Leverandørens navn eller varemerke/Leverantörens namn eller varumärke/Toimittajan nimi tai tavaramerkki	eico		
Model Identifier /Modelidentifikator /Modellidentifikator/Modellidentifierare/Mallin tunniste	Ancona 60 N		
Item number/Värenummer/Artikelnrumer/Artikelnummer/Tuotenumero	5946		
Annual Energy Consumption-AEChood/ Årligt energiforbrug/Årlig energiforbruk/Årlig energiförbrukning/Vuotuinen energiankulutus	11.1	kWh/a	
Energy Efficiency Class /Energieeffektivitetsklasse /Energieffektivitetsklass/Energieffektivitetsklass/Energiatehokkuusuokka	A++		
Fluid Dynamic Efficiency-FDEhood/Väskedynamisk effektivitet/Fluid Dynamic Efficiency/Vätskedynamisk effektivitet/Nestedynaaminen tehokkuus	29.9	%	
Fluid Dynamic Efficiency class/Fluid Dynamic Efficiency klasse/Fluid Dynamic Efficiency klasse/Vätskedynamisk effektivitetsklass/Fluid Dynamic Efficiency -luokka	A		
Light Efficiency-LEhood /Lyseffektivitet /Lyseffektivitet /Ljuseffektivitet/Valotehokkuus	24	Lux/W	
Light Efficiency Class /Lyseffektivitetsklass /Lyseffektivitetsklass /Ljuseffektivitetsklass /Valotehokkuusuokka	B	Lux	
Grease Filtering Efficiency-GFEhood/ Fedtfiltreringseffektivitet/ Fettfiltreringseffektivitet /Fettfiltreringseffektivitet/ Rasvan suodatuksen tehokkuus	68.7	%	
Grease Filtering Efficiency Class/Effektivitetsklasse for fedtfiltrering/Effektivitetsklasse for fettfiltrering /Effektivitetsklass för fettfiltrering /Rasvansuodatuksen tehokkuusuokka	D		
Air Flow in normal use /Luftstrøm ved normal brug /Luftstrøm ved normal bruk/Luftfløde vid normal användning/Ilmavirta normaalikäytössä	261.1	M3/h	
Maximum Air Flow in normal use /Maksimal luftstrøm ved normal brug/Maksimal luftstrøm ved normal bruk /Maximalt luftfløde vid normal användning/Suurin ilmavirta normaalikäytössä	415.9	M3/h	
Air Flow at boost setting /Air Flow ved boost-indstilling/Luftstrøm ved boost-innstilling/Luftfløde vid boost-inställning/Ilmavirta tehostusasetuksessa	567.6	M3/h	
A-Speed Sound Power Emission at Minimum Speed/Lydemission ved minimumshastighed/Lydeffekt ved minimumshastighet/ Ljudeffekt vid lägsta hastighet/Ääniteho miniminopeudella	40	dB	
A-Speed Sound Power Emission at Maximum Speed/Lydemission ved maksimal hastighed/Lydeffekt ved maksimal hastighet/Ljudeffektemission vid maximal hastighet/Ääniteho maksiminopeudella	59	dB	
A-Speed Sound Power Emission at boost Speed/Sound Power Emission ved boost Speed/ Lydstryktslipp ved boosthastighet/Ljudeffektemission vid boost Speed/Äänenvoimakkuus	61	dB	
Power consumption off mode-Po/ Strømförbrug slukket tilstand/Strømförbruk av modus/ Strömförbrukning avståntg läge/Virrankulutus poisi päältä	0.4	W	
Power consumption in standby mode-Ps /Strømförbrug i standby-tilstand/Strømförbruk i standby-modus /Strömförbrukning i standbyläge/Virrankulutus valmiustilassa	N/A	W	
	Value	Unit	
Time increase factor /Tidsforgelsesfaktor /Tidsökningsfaktor/Tidsökningsfaktor/Ajan lisäystekijä	f	0.9	
Energy Efficiency Index /Energieffektivitetsindeks /Energieffektivitetsindeks/Energieffektivitetsindex/Energiatehokkuusindeksi	EELhood	34.8	
Measured air flow rate at best efficiency point/Målt luftstrømhastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt/Uppmått luftfløde vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilmavirtaus parhaalla hyötysuhteella	QBEP	240.4	M3/h
Measured air pressure rate at best efficiency point /Målt lufttrykhastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt lufttrykkhastighet ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått lufttryckshastighet vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilman paineopetus parhaalla hyötysuhteella	PBEP	139	Pa
Maximum air flow /Maksimal luftstrøm /Maksimal luftstrøm /Maximalt luftfløde/Suurin ilmavirta	Qmax	567.6	M3/h
Measured electric power input at best efficiency point /Målt elektrisk effektilförsel ved bedste effektivitetspunkt /Målt elektrisk effektilförsel ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått elefant vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu sähkösyöttö parhaalla hyötysuhteella	WBEP	27.2	dB
Nominal power of the lighting system /Belysningssystemets nominelle effekt/Nominell effekt til belysningssystemet/Belysningssystemets nominella effekt/Valaistusjärjestelmän nimellisteho	WL	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface /Gennemsnitlig belysning af belysningssystemet på kogepladen/ Gjennomsnittlig belysning av belysningssystemet på kokeoverflaten /Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på matlagningsytan /Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus keittotasolla	Emiddle	79	lux

Reducing environmental impact

To reduce energy consumption, we recommend you always use the lowest suction speed among those suitable for the cooking mode currently active, avoid leaving the appliance running for more than 15 minutes after burner shutdown and switch off the lights if you leave the cooking area./For å redusere energiforbruget anbefaler vi, at du alltid bruker den laveste sugehastighed blandt dem, der er egnede til den aktuelt aktive tilberedningstilstand, undgå å lade apparatet køre i mere end 15 minutter efter brænderens slukning og slukke lyset, hvis du forlader kogearrådet./For å redusere energiforbruket anbefaler vi at du alltid bruker den laveste sugehastigheten blant de som er egnet for den tilberedningsmodusen som for øyeblikket er aktiv, unngå å la apparatet gå i mer enn 15 minutter etter at brenneren er slått av og slå av lysene hvis du forlater kokeområdet./För att minska energiförbrukningen rekommenderar vi att du alltid använder den lägsta sughastigheten bland de som är lämpliga för det tillagningsläge som för närvarande är aktivt, undviker att låta apparaten vara igång i mer än 15 minuter efter att brännaren stängts av och släcker belysningen om du lämnar tillagningsområdet./Energiankulutuksen vähentämiseksi suosittelemme, että käytät aina alhaisinta imunopeutta, joka soveltuu tällä hetkellä aktiiviselle keittotilalle, vältä laitteen jättämistä käynnissä yli 15 minuutiksi polttimen sammattamisen jälkeen ja sammuta valot, jos poistut keittoalueelta.