

BA21H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Ventilert køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede alu-glasdøre
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den aluminiumsdøre med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med selvluukkende skydedøre.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	70 / 64
Nettovolumen	l	188
Bruttovolumen	l	196
Brutto-/ Nettovolumen	l	196 / 188
Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør		Sort
Interiør		Stucco aluminium
Antal døre		2
Dørrantal & type		2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør		Nej
Antal hylder	stk	4
Hylde-antal & type		4 trådhylder, krom
Hyldefarve		Krom
Hylde dimension		395x328 mm
Fødder / ben		4 justerbare fødder

Lås		Ja
Indvendigt lys		LED
Sikkerhedsglas		Ja

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel, mængde	g	70
Kølemiddel		R600a
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Årligt energiforbrug	kWh/år	394
Energiforbrug	kWh/24t	1.08
EEl	%	9
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 545 x 900
Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40' container kapacitet	stk	96



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat