



Åpne døren for å tørke oppvasken

Avansert AirDry-teknologi maksimerer tørkeytelsen med naturlige luftstrømmer. Døren åpnes automatisk 10 cm i det siste steget av syklusen og tørker serviset naturlig og effektivt. AirDry gir 3x bedre tørking sammenlignet med systemer med stengt dør.

Avansert AirDry-teknologi maksimerer tørkeytelsen med naturlige luftstrømmer. Døren åpnes automatisk 10 cm i det siste steget av syklusen og tørker serviset naturlig og effektivt. AirDry gir 3x bedre tørking sammenlignet med systemer med stengt dør.

Fordeler og Egenskaper

Åpner døren for naturlig tørking

Med AirDry-teknologien får du perfekt tørkeresultat med naturlig lufttilførsel. Døren åpner seg automatisk 10 cm ved endt vaskesyklus, noe som gir naturlig tørking med redusert strømforbruk.



QuickLift – juster høyden på kurven selv når den er fylt opp

Dra nytte av de effektive funksjonene til QuickLift-kurven. Uansett om maskinen er full av store gjenstander, kan du uten å anstrenge deg justere høyden på kurven slik at du enkelt får plass til servise og kjøkkenredskaper i alle slags former og størrelser.

Rask og effektiv ytelse

Denne oppvaskmaskinen gir deg perfekt ytelse – raskt, takket være det spesielle halvtimesprogrammet.

Optimaliser ytelsen med maskinpleie

Oppretthold optimal ytelse med maskinpleiesyklusen. Programmet er designet for å fjerne kalk og opphopning av fett. For å sikre at oppvaskmaskinen alltid fungerer som den skal med vaskemiddel for spesialpleie.

Effektivt rent. I hver syklus

Spesialsensoren i vårt AutoSense-program oppdager hvor mye rengjøring oppvasken din trenger. Bruk akkurat passe mengde vann, energi og tid som trengs for å gjøre jobben ordentlig. Det betyr at oppvasken rengjøres på en mest mulig økovenlig måte.



- Auto Off-funksjon
- Betjeningspanel med symboler
- Tørkesystem: AirDry-teknologi
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Bestikkurv
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingsslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- Ekstra Hygiene-funksjon
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: 2 Soft Spikes, Nedfällbare kopphyller, Plastic handle
- Nedre kurv med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Programmer: 160 min., 60 min., 90 min., Auto, Eco, Machine Care, Hurtig 30 min., Rinse & Hold

Produktspesifikasjon

Serie	5000	Vannforbruk pr. syklus, liter	9.9
Installering	Bygg under	Type monteringsskinner	Normal
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x597x576	Tilkoblingseffekt, w	1950
Mål innbygging (mm)	820-880x600x570	Sikring (A)	10
Dørfarge	Rustfritt stål	Lengde på kabel (m)	15
Kapasitet kuverter	13	Lengde på utløpsslangen (cm)	150
Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm	270	Lengde på inntaksslangen (cm)	150
Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm	310	Type inntaksslange	Aqua Control
For bestikk	Bestikkurv	Overflomssikring	PERMASAFE
QuickSelect	-	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
SprayZone	Nei	Øvre spray	Ingen
SoftGrip	Nei	Øvre sprayarm	Standard
Antall SoftSpikes-holdere	2	Nedre spylearm	Standard
Ant.program	8	Ekstra funksjoner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Ant.temperaturer	4	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 6cm)
BeamOnFloor	Ingen	Høyde møbeldør (mm)	No wooden panel -No wooden panel
Innvendig belysning	Nei	Vekt møbeldør (kg)	No wooden panel-No wooden panel
Energiklasse	C	Programindikator	LED
Lydnivå dB(A)	44	EAN-kode	7333394074818
Lydnivåklasse	B	Produktnummer (PNC)	911 544 115
Rengjøringssevne, indeks	1.121	WiFi	Nei
Tørkeevne	1.061	Installasjon	Frittstående
Energiforbruk/100 sykluser (kWt)	74		

PSGBDW230DE00001

